

Kortfattet uddrag af udstyrskrav til flyvemaskine (CS-23) der opereres under Part-NCO

Gælder landfly m. stempelmotor, under 2000kg MTOM, under 9 sæder og uden trykkabine

Udstyr	Dag VFR	Nat	IFR	Reference
Kompas	X	X	X	NCO.IDE.A.120/125(a)(1)
Ur (evt. armbåndsur)	X	X	X	NCO.IDE.A.120/125(a)(2), AMC1
Højdemåler	X	X	X	NCO.IDE.A.120/125(a)(3)
Fartmåler	X	X	X	NCO.IDE.A.120/125(a)(4)
Variometer		X	X	NCO.IDE.A.120(b)(1)(iii)/NCO.IDE.A.125(a)(5)
Slip indicator ("kuglen")	anbef.	X	IMC	NCO.IDE.A.120(b)(1)(i), GM1, NCO.IDE.A.125(a)(5)
Drejningsviser		X*	IMC	NCO.IDE.A.120(b)(1)(i), NCO.IDE.A.125(a)(5)
Attitude (kunstig horisont)		X*	IMC	NCO.IDE.A.120(b)(1)(ii), NCO.IDE.A.125(a)(7)
*Ved korte lokalflyvninger (max 60 min, max 50NM fra flyvepladsen) er kun én af de to ovenstående påkrævet til VFR NAT.				AMC2 NCO.IDE.A.120
Kursgyro el. lign.		X	IMC	NCO.IDE.A.120(b)(1)(iv), NCO.IDE.A.125(a)(8)
Indikator til vacuum el. lign.		X	IMC	NCO.IDE.A.120(b)(2), NCO.IDE.A.125(b)
Pitot heat el. lign.		X	X	NCO.IDE.A.120/125(c), AMC1 NCO.IDE.A.120/125(c)
OAT (udvendig lufttemperatur)			X	NCO.IDE.A.125(a)(9)
Anticollision lights		X		NCO.IDE.A.115(a); SERA.3215
Nav. lights		X		NCO.IDE.A.115(b); SERA.3215
Landing light		X		NCO.IDE.A.115(c)
Instrumentlys		X		NCO.IDE.A.115(d)
Håndlygte		X		NCO.IDE.A.115(f)
VHF comm. radio	ifølge luftrumskrav, RMZ			AIP GEN 1.5 pt. 2 & 7; AIC 06/2019
		X	8.33	NCO.IDE.A.190(a); SERA.5005(c)(2); SERA.6001(a)(7)
Transponder	iflg. luftrumskrav, TMZ			NCO.IDE.A.200; SERA.6005(b); AIP GEN 1.5 pt. 6;
			mode S**	undtagelse GM1 SERA.13020(b); EU reg 2020/587**
NAV udstyr	ifølge luftrumskrav; samt sikkerhed også hvis én enhed svigter			NCO.IDE.A.195; AIP GEN 1.5 pt. 3, 4, 8 & 9; SERA.5015(a)
Intercom (headsets)	påkrævet til skoleflyvning			NCO.IDE.A.135; AMC1
Dobbeltstyring	påkrævet til skoleflyvning			AMC1 ORA.ATO.135(b)(2)
Brændstofmængdemåler	for hver tank			CS 23.1305(a)(1)
Olietryks- og -temperaturviser	for hver motor			CS 23.1305(a)(2) & (3)
Omdrejningstæller	for hver motor			CS 23.1305(b)(2)
CHT - cylinderhoved temp.	for motor m. cowl flaps			CS 23.1305(b)(3)(i)
Brændstoftrykmåler	for motor med trykfødning			CS 23.1305(b)(4)
Manifoldtrykmåler	for motor m stilbar propel			CS 23.1305(b)(5)
Indsugnings-/ udstødnings-lufttemperatur (TIT, EGT, CAT)	for turboladet motor med begrænsninger på temperatur			CS 23.1305(b)(6)(i)
Kølevæsketemperatur	for væskekølet motor			CS 23.1305(b)(7)
Amperemeter	for hver generator/alternator			CS 23.1351(d)(1)
Seler til alle ombordværende	påkrævet, skulderseler til forsædepersoner			NCO.IDE.A.140(a)(2)
Førstehjælpskasse, ej udløbet	påkrævet			NCO.IDE.A.145
Ilt til pilot/besætning	vurderes af PIC			NCO.OP.190
Håndildslukker	fly over 1200 kg MTOM			NCO.IDE.A.160(a)(1)
ELT/PLB, registreret	PLB er tilstrækkeligt for fly med op til 6 sæder			NCO.IDE.A.170(a)
Redningsveste	til hver person hvis ikke glideafstand til land			NCO.IDE.A.175(a)(1)

"IMC": krav til IFR kun hvis IMC. Til nat-IFR skal både krav til nat og til IFR opfyldes. **Fra 20. dec. 2020.

Denne liste udgør ikke en MEL. Fly med en MEL skal følge MEL'en, jf. NCO.IDE.A.105(a).

Listen kan være fejlbehæftet og forældet. Se originalkilderne.

huv/22.06.2020